

Ecopac 500 / Ecopac 650 / Ecopac 800

Jednoduché stroje pro balení do teplem smrštitelné PE fólie

Stroje Ecopac 500 / Ecopac 650 / Ecopac 800 představují **nejekonomičtější verzi balicích strojů pro balení** do teplem smrštitelné PE fólie. Využívají systém jediné role ploché PE fólie. Práce se strojem je velmi snadná - obsluha ručně přebalí výrobek fólií, provede její odříznutí elektrickým impulsem a odsune výrobek na kontinuálně běžící tunelový dopravník. V něm následně proběhne tepelné smrštění fólie.

Stroj Ecopac 500 je vybaven jednoduchým ručním ovládním, kterým operátor provádí odříznutí fólie, u strojů Ecopac 650 a Ecopac 800 je nožní ovladač. Stroje jsou kompaktní, robustní a univerzální z hlediska použití. Pro skupinová balení je nutno použít základovou (např. kartonovou) podložku.

Základní technická specifikace:

- jednoduchá a rychlá výměna fólie
- elektricky řízená teplota tunelu
- pozinkovaný sít'ový tunelový dopravník
- vytápění tunelu zajištěno pomocí odporových topných článků
- nucená a uzavřená cirkulace vzduchu v tunelu
- stroje jsou vyrobeny v souladu s normami EU (značka CE)
- na objednávku lze dodat stroj s šířkou řezací struny 800 mm (Ecopac 800) a prodlouženým a zvýšeným tunelem (Ecopac 800 HT)



Video stroje



Technické parametry	Ecopac 500	Ecopac 650	Ecopac 800
Celkové rozměry stroje (d x š x v)	1600 x 850 x 1600 mm	1900 x 1100 x 1700 mm	2160 x 1250 x 1700 mm
Výška pracovního stolu	830 mm	870 mm	870 mm
Světlost tunelového vstupu (š x v)	480 x 340 mm	700 x 440 mm	800 x 420 mm
Délka činné (vyhřívané) zóny	730 mm	1150 mm	1150 mm
Hmotnost stroje	135 kg	250 kg	310 kg
Šířka řezací struny	500 mm	650 mm	800 mm
Maximální výška výrobku	240 mm	350 mm	300 mm
Kapacita balení	max. 6 cyklů/min	max. 6 cyklů/min	max. 6 cyklů/min
Napájení	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Příkon stroje	6,5 kW	10 kW	13 kW