

## Lady Pack Auto Unica 40 / 60

### Automatické tunelové stroje

Stroje řady Lady Pack Auto Unica jsou určeny pro plně automatické balení. Jde o kompaktní stroje s vysokou kapacitou balení (max. 35-40 ks/min). Stroje řady Unica jsou prostorově velmi úsporné, jednoduché na obsluhu i údržbu. Ukládání a odebírání výrobků může být řešeno manuálně i automaticky. Tyto balicí automaty jsou určeny pro balení do PO fólií.

Balicí stroje Lady Pack Auto Unica patří k **nejvýhodnějším strojům** při porovnání parametrů cena/výkon.



**Lady Pack Auto Unica 40**

#### Základní technická specifikace:

- kompaktní provedení – svařovací část a smršťovací tunel jsou sestaveny do jednoho celku (stroj je prostorově velmi úsporný)
- úhlový svářecí rám s regulovatelnou teplotou a časem svařování
- smršťovací tunel s teflonovým dopravníkem, regulace teploty a rychlosti z centrálního ovládacího panelu
- sledování pohybu výrobku strojem pomocí optických čidel
- vertikální nastavení svařovacího systému umožňuje estetický svar vždy v polovině výšky baleného výrobku
- programovací paměť s ukládáním parametrů balení

#### Doplňková výbava:

- dopravník tunelu tvořený rotujícími silikonovými válečky
- pneumaticky ovládaný přísun dopravníku za svářecí lištou (pro balení krátkých výrobků)
- vstupní poháněný dopravník
- přídavný pneumatický perforátor fólie
- přídavná fotočidla (pro vertikální sledování, registraci potištěné fólie apod.)
- aplikátor štítků, tisková jednotka apod.

Technické parametry	Lady Pack Auto Unica 40	Lady Pack Auto Unica 60
<b>Max. velikost bal. produktu</b> (d x š x v)	450 x 250 x 120 mm	550 x 450 x 200 mm
<b>Rozměr svářecí lišty</b>	490 x 360 mm	610 x 510 mm
<b>Rychlost dopravníku</b>	8 – 28 m/min	8 – 28 m/min
<b>Maximální šířka fólie</b>	500 mm	700 mm
<b>Rozměry stroje</b>	2225 x 925 x 1610 mm	2825 x 1185 x 1610 mm
<b>Napájení</b>	400 V 3Ph	400 V 3Ph
<b>Příkon</b>	10 – 15 kW	15 – 18 kW
<b>Tlakový vzduch</b>	600 kPa	600 kPa