

OR60

Páskovací automat pro horizontální páskování

Balicí stroj OR60 je páskovací automat určený pro horizontální páskování paletizovaných produktů. Stroj je vybaven posuvnou páskovací hlavou a středícím zařízením, které tlačí balené produkty k sobě (na 2 nebo 4 stranách), aby výsledné balení bylo co nejpevnější. Páskovací stroj OR60 provádí jeden nebo více úvazků na paletě. Výhodou je, že nepotřebuje k činnosti tlakový vzduch.

Páskovací stroj OR60 může být začleněn do plně automatických linek – činnost obsluhy se omezí pouze na doplňování obalového materiálu (vázací pásky). Díky kvalitě komponentů, jednoduché údržbě a vysoké spolehlivosti je horizontální páskovací stroj OR60 ideální pro průmyslové páskování.

Základní technická specifikace:

- robustní mechanická vázací hlava,
- středící přítlačné zařízení,
- spojení vázací pásky tepelným svařem nebo vibracemi,
- nastavení utahovací síly vázací pásky, teploty svařovací čelisti a doby ochlazení svaru,
- světelná indikace provozních stavů zařízení.

Volitelné příslušenství a doplňky:

- středící přítlačné zařízení (ze 4 stran),
- zařízení pro aplikaci ochranných paletových rohů.



Technické parametry	VR80
Typ vázacích pásek	PP (polypropylen) nebo PET (polyester)
Šířka vázací pásky	8 – 19 mm
Tloušťka vázací pásky	0,6 – 1,27 mm
Délka balicího cyklu	1,2 – 3 s
Síla utahení pásky	až 700 kg
Velikost páskovací jednotky (d × š)	1510 × 1510 mm
Napájení	220/400 V AC — 50/60 Hz
Instalovaný příkon	3 kW