

Reisopack 2200

Páskovací autopmat pro balení palet

Automaty řady Reisopack jsou robustní spolehlivé páskovací stroje vhodné pro nejnáročnější průmyslové balení. Uplatní se zejména tam, kde je požadována činnost zařízení v těžkých provozních podmínkách (prašnost, vibrace) při dlouhé životnosti zařízení a minimální náročnosti na pravidelnou údržbu.

Balicí stroj Reisopack 2200 je určen pro vertikální (svislé) páskování palet. Reisopack 2200 využívá horní systém svaření vázací pásky a uplatní se především tam, kde nelze využít svařování na boční stěně palety. Výhodou je, že nepotřebuje k činnosti tlakový vzduch. Zařízení může být začleněno do plně automatických linek – činnost obsluhy se omezí pouze na doplňování obalového materiálu (vázací pásky).



Základní technická specifikace:

- robustní mechanická vázací hlava
- bajonet pro uzavření rámu skrze paletu
- spojení vázací pásky tepelným svarem
- nastavení utahovací síly vázací pásky, teploty svařovací čelisti a doby ochlazení svaru
- pojezd svařovacího agregátu k paletě shora
- světelná indikace provozních stavů zařízení

Volitelné příslušenství a doplňky:

- různé velikosti rámu dle zadání zákazníka
- dvojitý rám pro provedení dvou úvazků současně
- horní přítlak

Technické parametry	REISOPACK 2200
Typ vázacích pásek	PP (polypropylen) nebo PET (polyester)
Šířka vázací pásky	12 – 15,5 mm
Tloušťka vázací pásky	0,7 – 0,85 mm
Kapacita balení (2 úvazky na paletě)	40 – 60 palet/hod
Napájení	3 × 400 V / 50 Hz
Instalovaný příkon	1,5 kW