

HACONA typ V

Impulzní svářečí (a vakuovací) stroje

Tato velice snadno obsluhovatelná stolní svářečka je vynikající nezbytnou pomocí v případech, kdy je třeba zabalit nebo uzavřít různé předměty do plastových fólií nebo sáčků. Stolní svářečka je vhodná pro uzavírání PE, PP, PA a PVC fólie i slabších dvouvrstevných materiálů.

Modely řady V má vyměnitelné svařovací lišty různých délek – 420, 620, 820, 1020 a 1320 mm.

Výměna lišty zabere méně než dvě minuty a stroj se automaticky přizpůsobí dané délce.

Model Double Nozzle umožňuje vedle svařování také vysátí vzduchu nebo naopak přidání ochranné atmosféry (plynu) do obalu.



Technická specifikace standardního provedení:

- vakuování může být řízeno senzorem nebo nastavením času (model Double Nozzle)
- svařovací lišta je uzavírána pomocí nožního pedálu
- impulzní sváření probíhá v průběžném sváru (šířka 8 mm)
- možnost manuálního nebo automatického cyklu
- možnost provedení v úpravě z nerezové oceli (stroje řady VI)
- 5,7" LCD dotyková ovládací obrazovka
- počítadlo pracovních cyklů

Volitelné příslušenství:

- pásový dopravník
- přídatná odsávací pumpa
- výškově nastavitelný rám a pracovní stůl



| Technické parametry | Model V |
|--------------------------|---|
| Délka svaru | 420 - 1320 mm (dle délky svařovacích lišt) |
| Šířka svaru | 8 mm |
| Maximální šíře fólie | 400 - 1300 mm (dle délky svařovacích lišt) |
| Maximální tloušťka fólie | 1200 µm |
| Napětí | 230 V / 50/60 Hz |
| Příkon | 1800 - 2500 W |
| Hmotnost stroje | 36 - 54 kg (dle délky svařovacích lišt a příslušenství) |